



ROZHODNUTÍ

O ZMĚNĚ SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI TYPU SYSTÉMU VOZIDLA NEBO KONSTRUKČNÍ ČÁSTI VOZIDLA NEBO VÝBAVY VOZIDLA č.

3 547

Držitel: SDI-GLOBAL EUROPE s.r.o.

Měšická 3130

390 02 Tábor

Druh: ZASKLENÍ VOZIDEL
- ZTEMŇOVACÍ FÓLIE

Výrobce: INFRASOL GLOBAL

Tovární značka:

Typ (typová řada): Viz. příloha

SDI

Obchodní označení: INFRASOL, GLOBAL

Určeno na vozidla: M

Ministerstvo dopravy podle ustanovení § 19 a § 21 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. v platném znění a prováděcích předpisů o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a na podkladě oznámení změn držitelem osvědčení o schválení technické způsobilosti.

schvaluje

změnu výše uvedeného schválení technické způsobilosti typu systému vozidla nebo konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla. V souvislosti s touto změnou se mění a doplňuje osvědčení o schválení technické způsobilosti typu:

Držitel: SDI-GLOBAL EUROPE s.r.o.

Měšická 3130

390 02 Tábor

Druh: ZASKLENÍ VOZIDEL
- ZTEMŇOVACÍ FÓLIE
- PROTISLUNEČNÍ PÁS NA HORNÍ ČÁST ČELNÍHO SKLA

Výrobce: INFRASOL GLOBAL

Tovární značka:

Typ (typová řada): Viz. příloha

Obchodní označení: INFRASOL, GLOBAL

a stanovuje tyto další podmínky:

Osvědčení se nevydává, platnost Osvědčení č. 3 547 se prodlužuje do 31.05.2018.

Dodržení požadavků Schvalovací dokumentace TÜV SÜD Czech s.r.o. č. SD 024/14, Protokolu TÜV SÜD Czech s.r.o. č. 120887-14-TAC, Schvalovací dokumentace TÜV SÜD Czech s.r.o. č. SD 004/16, předpisu EHK č. 43 a podmínek stanovených výrobcem vozidla. Další podmínky schválení jsou uvedeny v Příloze. Dokumentaci k výrobkům a montáži doplnit o podmínky uvedené v Příloze.

Držitel tohoto rozhodnutí je povinen pro každou vyrobenou nebo dovezenou konstrukční část vozidla nebo systém vozidla nebo výbavu odpovídající schválenému typu potvrdit do prodejní dokumentace shodnost výrobku se schváleným typem s uvedením čísla osvědčení o schválení technické způsobilosti typu konstrukční části vozidla nebo systému vozidla nebo výbavy a výrobek opatřit schvalovací značkou, pokud není v tomto rozhodnutí stanoveno jinak. Osvědčení o schválení technické způsobilosti typu konstrukční části vozidla nebo systému vozidla nebo výbavy je platné pro každou vyrobenou nebo dovezenou konstrukční část vozidla nebo systému vozidla nebo výbavu stejného typu, u kterých nedošlo ke konstrukční změně a které byly vyrobeny nebo dovezeny v době jeho platnosti.

Původní rozhodnutí o schválení technické způsobilosti, včetně jeho příloh, pokud není změněno tímto rozhodnutím, zůstávají nadále platné.

Po skončení výroby nebo dovozu konstrukční části vozidla nebo systému vozidla nebo výbavy je držitel tohoto rozhodnutí povinen neprodleně vrátit osvědčení o schválení technické způsobilosti typu i s jeho přílohami Ministerstvu dopravy.

Odůvodnění

Na základě splnění všech předepsaných náležitostí stanovených zákonem č. 56/2001 Sb., prováděcích předpisů a dalších podmínek stanovených tímto rozhodnutím je rozhodnuto, jak shora uvedeno.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 152 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, rozklad, a to do 15-ti dnů po doručení tohoto rozhodnutí Ministerstvu dopravy, cestou odboru, který schválil technickou způsobilost.

Příloha: Osvědčení o schválení technické způsobilosti typu č.

V Praze dne 22.04.2016



Ing. Bc. Ivan Novák

ředitel

Odbor provozu silničních vozidel



Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne: 28-04-2016

Je vykonatelné.

Ministerstvo dopravy

V Praze dne: 28-04-2016

MD povoluje tímto montáž fólií na skla vozidel při dodržení požadavků zákona č.56/2001 Sb., předpisu EHK č.43, vyhlášky MDS ČR č. 341/2002 Sb., včetně vozidel již vedených do provozu, při dodržení těchto podmínek:

- 1) Zajištění odborné montáže,
- 2) Čelní skla nesmí být upravována ani čirými fóliemi,
- 3) Na bočních sklech sloužících k výhledu z místa řidiče (horizontální úhel 180 stupňů před řidičem) nesmí být po úpravě skel celková propustnost menší než 70%,
- 4) Fólie nesmí být aplikovány na zasklení nouzových východů vozidel kat. M2 a M3.
- 5) Fólie na zadním skle nesmí zakrývat na vozidle schválenou třetí brzdovou svítilnu.
- 6) Dodržení podmínek pro jednotlivé fólie a všech podmínek uvedených v tomto Rozhodnutí.
- 7) Držitel Osvědčení je povinen zasklení vozidla po úpravě zasklení fólií označit štítkem s označením výrobce, způsob úpravy a hodnotou minimální celkové propustnosti na každém skle a schvalovací značkou (ATEST 8 SD 3 242) v provedení dle přílohy č. 15 vyhlášky MDS č. 341/2002 Sb. tak, aby štítek nepřekrýval ostatní označení. Štítky určené na zasklení vozidel mimo skel sloužících k výhledu z místa řidiče (propustnost menší než 30%) doplnit o značení "V" dle předpisu EHK č. R 43.
- 8) Držitel Osvědčení vydá majiteli vozidla dokumentaci (např. Certifikát, Osvědčení nebo Typový list) o provedené úpravě zasklení skel, ve kterém musí být uvedeny minimálně tyto údaje: typ a výrobní číslo vozidla, číslo schválení MD, způsob úpravy (minimální celková propustnost), vyznačení míst provedených úprav, datum úpravy a podpis oprávněné osoby.
- 9) Držitel Osvědčení je povinen stejnou dokumentaci o provedených úpravách archivovat.

Seznam schválených autofólií, FÓLIE ZN. INFRASOL A GLOBAL

Typ	NÁZEV	POPIS
GP 05 HP	GRAPHITE HP	HP GRAPHITE 05
GP 20 HP	GRAPHITE HP	HP GRAPHITE 20
GP 35 HP	GRAPHITE HP	HP GRAPHITE 35
GP 50 HP	GRAPHITE HP	HP GRAPHITE 50
NCH 05 HP	NANO-CHARCOAL HP	HP CHARCOAL 05
NCH 05	protisluneční pás určený k instalaci na horní část čelního skla vozidla	
NCH 10 HP	NANO-CHARCOAL HP	HP CHARCOAL 10
NCH 20 HP	NANO-CHARCOAL HP	HP CHARCOAL 20
NCH 30 HP	NANO-CHARCOAL HP	HP CHARCOAL 30
NCH 40 HP	NANO-CHARCOAL HP	HP CHARCOAL 40
NCH 50 HP	NANO-CHARCOAL HP	HP CHARCOAL 50
OX 05 HP	ONYX HP	HP BLACK 05 AMS
OX 15 HP	ONYX HP	HP BLACK 15 AMS
OX 20 HP	ONYX HP	HP BLACK 20 AMS
OX 30 HP	ONYX HP	HP BLACK 30 AMS
OX 50 HP	ONYX HP	HP BLACK 50 AMS
OX 70 HP	ONYX HP	HP BLACK 70 ADS
CF 20	CERAMIC FUSION	HP FUSION 20
CF 35	CERAMIC FUSION	HP FUSION 35



CF 50	CERAMIC FUSION	HP FUSION 50
TYP	NÁZEV	POPIS
OX 05	ONYX	NR BLACK 05
OX 15	ONYX	NR BLACK 15
OX 25	ONYX	NR BLACK 20
OX 35	ONYX	NR BLACK 35
OX 50	ONYX	NR BLACK 50
CH 05	NR CHARCOAL	NR CHARCOAL 05
CH 20	NR CHARCOAL	NR CHARCOAL 20
CH 35	NR CHARCOAL	NR CHARCOAL 35
CH 50	NR CHARCOAL	NR CHARCOAL 50
GN 20	NR GREEN	NR GREEN 20
GN 40	NR GREEN	NR GREEN 40
GN 50	NR GREEN	NR GREEN 50
GP 05	GRAPHITE	NR GRAPHITE 05
GP 20	GRAPHITE	NR GRAPHITE 20
GP 35	GRAPHITE	NR GRAPHITE 35
GP 50	GRAPHITE	NR GRAPHITE 50
NCH 05	NANO-CHARCOAL	NR CHARCOAL QDP 05
NCH 05	protisluneční pás určený k instalaci na horní část čelního skla vozidla	
NCH 20	NANO-CHARCOAL	NR CHARCOAL QDP 20
NCH 30	NANO-CHARCOAL	NR CHARCOAL QDP 30
NCH 40	NANO-CHARCOAL	NR CHARCOAL QDP 40
NCH 50	NANO-CHARCOAL	NR CHARCOAL QDP 50
NCH 70	NANO-CHARCOAL	NR CHARCOAL QD 70
CH 05 HP	HP CHARCOAL	HP CHARCOAL 05
CH 20 HP	CHARCOAL	HP CHARCOAL 15
CH 35 HP	HP CHARCOAL	HP CHARCOAL 30
CH 50 HP	HP CHARCOAL	HP CHARCOAL 50
BK 05 HP	HP BLACK	BLACK 05 HP
BK 50	NR BLACK	NR BLACK 50
HPB 15	HP BLACK	HP BLACK 15 AMS
HPB 30 D	HP BLACK	HP BLACK 30 ADS
OX 15 D	HP BLACK	HP BLACK 15 ADS
OX 50	HP BLACK	HP BLACK 50 AMS

Keram-X

tato fólie nesmí být použita na přední
boční skla s propustností světla menší
než 74% měřenou před nalepením fólie.

